



BETOFIX

ADDITIF HYDROFUGEANT POUR BETONS FRAIS IMMERGES

Date d'actualisation : 14 décembre 2009

Propriétés

BETOFIX est un additif en poudre, spécialement mis au point pour le coulage sous l'eau des bétons et mortiers. Il permet d'obtenir :

- Une meilleure cohésion sans risque de délavage ni ségrégation.
- Une augmentation de la maniabilité.
- Une augmentation des résistances à l'érosion.

BETOFIX est non polluant.

Domaines d'application

Tous bétonnages sous l'eau ou à proximité tels que :

- Piles et pieux immergés.
- Réparations des berges, piles, ouvrages hydrauliques (écluses, darses).
- Liaisons d'enrochements.
- Dallages.
- Mortiers et coulis.
- Bétons prêts à l'emploi.

Caractéristiques

Aspect : poudre.

Couleur : Blanc à jaune.

Mise en œuvre

BETOFIX est miscible à l'eau et est compatible avec l'emploi des autres adjuvants de la gamme Technique Béton. Il s'incorpore à l'eau de gâchage.

Dosage

Plage d'utilisation : 0,25 % à 0,75 % du poids du ciment.

Un dosage exact sera déterminé par des essais de convenance.

Pas d'effet notoire en cas de surdosage.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an en emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

Tonnelet : 20 kg.