



DECOSYNTEC® V 2004

AGENT DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE IMMEDIAT SYNTHESE

Date d'actualisation : 24 septembre 2010

Propriétés

DECOSYNTEC® V 2004 est un agent de démoulage prêt à l'emploi, formulé avec des produits de synthèse sans aromatiques et avec environ 20 % d'huile végétale. Formulé pour le démoulage des bétons secs vibrés, DECOSYNTEC® V 2004 apporte les avantages suivants :

- Absence de traces sur les produits démoulés.
- Protection des coffrages.
- Amélioration des parements.
- Propreté des moules et coffrages.

DECOSYNTEC® V 2004 s'applique sur coffrages métalliques, contreplaqué bakelisé.

Domaines d'application

- Préfabrication légère (bordures, agglos, etc...).
- Eléments de clôture (poteaux, plaques).
- Tout élément à démoulage immédiat en général.

Caractéristiques

Aspect : liquide.

Couleur : incolore à jaune clair.

Densité : 0,81

Viscosité : 2,5 ± 0,5 cst (mm²/s) à 20 °C.

Point éclair : 65 °C.

COV : > à 75%.

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☐
	Hygiène	☐☐☐☐
Environnement	COV	☐☐☐☐
	Biodégradabilité	☐☐☐☐
☐ Critère favorable		☐ Critère défavorable

Mise en œuvre

Application sur surfaces propres au pulvérisateur, à la brosse, au chiffon. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Eliminer les excédents.

Précaution d'emploi : Nous consulter pour l'utilisation sur matrice élastomère, polyuréthane ou polystyrène.

Dosage

Pouvoir couvrant : 1 L pour 40 à 50 m² selon le support.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Container : 1000 L.

Fût : 215 L.

Jerrycan : 30 L.

