



DETACHANT BETON

DISSOLVANT – DETACHANT

Date d'actualisation : 12 avril 2010

Propriétés

Produit à usages multiples, permettant l'élimination des tâches ou dépôts d'huiles, graisses, colles, peintures.

Domaines d'application

- Dégraissage (pièces métalliques, outils divers)
- Elimination des taches d'huiles et graisses sur bétons et mortiers

Caractéristiques

Kit : Poudre + liquide incolore

Après mélange :

Aspect : liquide épais

Couleur : Incolore

Densité : 1,40.

Point éclair < 21 °C.

Mise en œuvre

Nature des supports : bétons, mortiers, briques, plâtres, métaux, certains plastiques (faire un essai préalable).

Mélanger le liquide avec la poudre pour obtenir une pâte.

Appliquer DETACHANT BÉTON sur les taches à éliminer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse. Laisser agir jusqu'à séchage complet de la pâte. Brosser ou frotter puis éliminer les résidus. Répéter les opérations si nécessaire. Dans le cas de taches très imprégnées, effectuer une première passe avec le solvant seul, puis appliquer la pâte.

Dosage

Selon le degré de salissure, environ 1 kit de 5 L / m².

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un local ventilé, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Kit de 5 L (3 litres de poudre avec 2 litres de solvant).