



## PROTEMAT LD

### AGENT DE PROTECTION LONGUE DUREE DU MATERIEL DE CHANTIER

Date d'actualisation : 12 avril 2010

#### Propriétés

PROTEMAT LD forme un film persistant, protégeant le matériel des projections de bétons, mortiers et enduits. En plus de sa fonction anti-adhérente, PROTEMAT LD apporte une protection contre la rouille grâce à ses composés inhibiteurs de corrosion. PROTEMAT LD est utilisé pour la protection du matériel en cours d'utilisation, ou pour le matériel stocké. PROTEMAT LD n'attaque pas les peintures.

#### Domaines d'application

- Matériel de chantier (centrales à béton, camion-toupie, échafaudages),
- Faces non coffrantes des coffrages et moules en cours d'utilisation,
- Matériel stocké en parc.

#### Caractéristiques

Aspect : liquide.  
Couleur : Jaune – orange.  
Point éclair : > 38.5 °C.

#### Mise en œuvre

PROTEMAT LD s'applique par pulvérisation, en une seule couche fine et régulière. Le support devra être sec, non gras. Les traces de rouilles seront éliminées avec DECAMAT.

- Matériel en utilisation : 1 à 2 fois par mois selon fréquence d'utilisation.
- Matériel en parc : 1 fois par mois

Avant réutilisation des coffrages, éliminer PROTEMAT LD des faces coffrantes avec DECAPANT RPE ou SOLVANOL.

#### Dosage

En moyenne : 10 à 20 m<sup>2</sup>/litre.

#### Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

#### Stockage

1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source d'ignition et des fortes chaleurs.

#### Conditionnement

Jerrycan de 30 L.  
Fût de 215 L.