



SOLVANOL

SOLVANT – DEGRAISSANT

Date d'actualisation : 12 avril 2010

Propriétés

Produit à usages multiples, permettant l'élimination des taches ou dépôts d'huiles, graisses, colles, peintures. Utilisable aussi comme dissolvant du polystyrène.

Domaines d'application

- Dissolvant du polystyrène,
- Nettoyage du matériel d'application (pinceau, brosses, etc...),
- Dégraissage (pièces mécaniques, outils divers),
- Diluant pour PROTECBOI,
- Elimination des taches d'huiles et graisses, sur béton et mortier,
- Solvant de DETACHANT BETON.

Caractéristiques

Aspect : liquide.
Couleur : Incolore.
Densité : 0,85.

Mise en œuvre

Nature des supports : bétons, mortiers, briques, plâtres, métaux, certains plastiques (faire un essai préalable). Appliquer SOLVANOL sur les taches à éliminer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse. Laisser agir 4 à 5 min. Brosser ou frotter puis éliminer les résidus. Répéter les opérations si nécessaire. Pour le petit matériel, utilisation par trempage. Pour dissoudre le polystyrène, faire couler le SOLVANOL dessus.

Dosage

Selon le degré de salissure
Pour le polystyrène :
1 L de SOLVANOL dissout environ 50 L de polystyrène.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un local ventilé, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Jerrycan 10L.
Tonnelet 30L.