



TECHNA PROTECT

AGENT DE PROTECTION

Date d'actualisation : 18 mars 2010

Propriétés

Produit prêt à l'emploi, destiné à assurer la protection des abords de coulage contre les projections diverses (béton, désactivant, produit de cure), lors de la réalisation des bétons de voirie. TECHNA PROTECT forme un film qui évite l'incrustation des éclaboussures, ce film étant ensuite éliminer par lavage à l'eau sous pression. Il ne modifie en rien l'aspect du support.

Ce produit en phase aqueuse est totalement sans danger pour le personnel et l'environnement.

Domaines d'application

Peut être utilisé sur tous les types de matériaux de construction :

- Béton, mortier, pierre, pavé, brique de parement, bois, matière plastique, verre, enduits, métal non ferreux, peinture.

Caractéristiques

Aspect : liquide épais incolore.

pH : $7,5 \pm 0,5$.

Craint le gel.

Mise en œuvre

Application à la brosse, de façon régulière et sans manque. Les supports peuvent être secs ou légèrement humides. Il est préférable d'appliquer le produit la veille des travaux mais dans certains cas peut être appliqué quelques heures avant le début des travaux. En cas de fortes pluies le produit risque d'être délavé, refaire alors une application.

Dosage

Selon la rugosité du support et de sa porosité de 0,2 kg à 0,35 kg / m².

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel.

Conditionnement

Seau de 7 kg.