



TECHNA RETARD DE SURFACE COLORE

DESACTIVANT ET CURING POUR VOIRIE

Date d'actualisation : 17 mars 2010

Propriétés

TECHNA RETARD DE SURFACE COLORE a été élaboré pour répondre à la demande des prescripteurs et des utilisateurs, en vue d'obtenir des bétons à granulats apparents dits « gravillons lavés ». Il agit en bloquant les réactions d'hydratation de la couche superficielle du béton frais, mais est sans effet sur la masse du béton. De plus il agit comme produit de cure en protégeant les bétons de la dessiccation pendant la phase de durcissement.

TECHNA RETARD DE SURFACE COLORE existe en 3 degrés de désactivation de couleurs différentes. Le choix de ce degré dépend du diamètre maximal des agrégats du béton :

- Rose : désactivation faible : agrégats de 8 à 10mm,
- Jaune : désactivation moyenne : agrégats de 10 à 14mm,
- Vert : désactivation prononcée : agrégats de 14 à 20mm.

Le choix du degré dépend également de la nature du ciment et de l'effet recherché.

TOTALEMENT EXEMPT DE SOLVANT (phase aqueuse)

Domaines d'application

- Bétonnage à granulats apparents (ciment blanc ou gris),
- Bétons de voirie,
- Zone piétonne,
- Bétons architectoniques.

Caractéristiques

Aspect : liquide opaque.

Couleur : rose, jaune ou vert.

pH : 1 à 2.

Craint le gel.

Mise en œuvre

AGITER LE PRODUIT AVANT CHAQUE EMPLOI.

TECHNA RETARD DE SURFACE COLORE s'applique par pulvérisation de façon régulière et uniforme sur le béton fraîchement taloché ou lissé.

Ne pas appliquer sous pluie battante. Le lavage du béton est effectué à partir du moment où l'on peut marcher sur le béton sans laisser d'empreintes profondes (temps variable selon les saisons), à l'aide d'un nettoyeur haute pression (100 à 200 bars).

Avant le bétonnage et l'application du désactivant la protection des abords de dallage, des soubassements et des bordures sera réalisée par application de TECHNA PROTECT.

Dosage

4 à 5 m² / L.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs dans son emballage d'origine fermé

Conditionnement

Jerrycan de 30 litres.