



CIRAX[®] LIQUIDE

CIRE LIQUIDE POUR DECOFFRAGE DIFFERE MINERAL RECYCLE

Date d'actualisation : 14 mai 2020

Propriétés

CIRAX LIQUIDE a été spécialement élaboré pour faciliter les décoffrages difficiles, nécessitant un parement de qualité. De part sa formulation, CIRAX LIQUIDE forme un mince film de cire qui permet d'obtenir des parements sans bullage et sans modification de teinte.

CIRAX LIQUIDE n'est pas délavé par les intempéries et résiste au coulage du béton. Sa mise en oeuvre peut précéder de 2 à 3 jours le coulage du béton. Il peut s'appliquer sur les coffrages métalliques, contre-plaqués bakérisés et permet l'application ultérieure de revêtement tels que peintures, enduits, ciment-colle.

Domaines d'application

- Bétons architectoniques,
- Préfabrication,
- Bétons banchés,
- Bétons structurés.

Caractéristiques

Aspect : liquide

Couleur : ambré

Densité : 0.87 Kg / L

Viscosité : 12,5 +/- 1 cst (mm²/s) à 20 °C

Point éclair : > 38 °C

Mise en œuvre

Application sur coffrages propres au pulvérisateur, sous forme d'un film mince, régulier et uniforme. Eviter les excès qui sont toujours néfastes à l'aspect final.

Revêtement associés : 15 jours minimum (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

Dosage

Pouvoir couvrant : 30 m² par litre selon la nature des coffrages.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Container : 1000 L.

Fût : 215 L.

Jerrycan : 30 L.

