



CIRTEC®

CIRE DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE DIFFERE MINERAL NEUF

Date d'actualisation : 8 avril 2020

Propriétés

CIRTEC® est un produit prêt à l'emploi pour le démoulage différé, qui se présente sous la forme d'une pâte souple. Son utilisation permet d'obtenir des parements de qualité, par interposition d'un film mince entre le béton et les coffrages métalliques, contreplaqué bakérisé ou brut, bois.

Domaines d'application

- Chantiers.
- Préfabrication.
- Bétons autoplaçants et autonivellants.
- Bétons colorés, bétons blancs.

Caractéristiques

Aspect : pâte.
Couleur : blanc.
Point éclair : > 38 °C.

Mise en œuvre

Application sur surfaces propres, au chiffon ou à l'éponge. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc. Revêtements associés : 15 jours minimum (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

Dosage

Pouvoir couvrant : 30 à 40 m² par litre.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs. Une température de 25°C rendra le produit un peu plus liquide, sans altérer ses propriétés.

Conditionnement

Tonnelet de 30 L.

