



DEMOULPLANCHE®

AGENT DE DEMOULAGE SPECIFIQUE DES BLOCS BETON RECYCLE

Date d'actualisation : 3 avril 2020

Propriétés

DEMOULPLANCHE® a été spécialement élaboré pour faciliter les décoffrages des blocs béton. De par sa formulation, DEMOULPLANCHE® forme un mince film qui permet d'obtenir des parements de qualité et sans modification de teinte.

Domaines d'application

- Blocs Bétons

Caractéristiques

Aspect : liquide.
Couleur : ambré.
Densité : 0,85
Point éclair : 79°C.
Viscosité : 9,5 ± 1,5 cst (mm²/s) à 20°C.

Mise en œuvre

Application sur coffrages propres au pulvérisateur, sous forme d'un film mince, régulier et uniforme. Eviter les excès qui sont toujours néfastes à l'aspect final.

Dosage

Pouvoir couvrant : environ 30 m² par litre.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Container : 1000 L.
Fût : 215 L.
Jerrycan de 20 L.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

