



DECAMAT

NETTOYANT ET DECAPANT DU MATERIEL

Date d'actualisation : 12 avril 2010

Propriétés

DECAMAT est un puissant décapant de la rouille et des salissures dues au béton. Les principes actifs de DECAMAT (acides minéraux) sont renforcés par un agent mouillant qui accélère la dissolution de la rouille, de la laitance et des dépôts superficiels de béton. DECAMAT dissout aussi les efflorescences sur les briques et plaquettes de parement.

Domaines d'application

Nettoyage :

- nettoyage des panneaux en grès cérame,
- élimination des coulures de laitance et des efflorescences,
- nettoyage des sols en carrelages,
- ravalement.

Décapage : matériel de chantier (coffrages, malaxeurs, petits matériels, etc...).

Caractéristiques

Aspect : liquide.

Couleur : verdâtre.

pH : 1.

Mise en œuvre

Nettoyage :

1 volume de DECAMAT pour 4 à 6 volumes d'eau. Appliquer avec une brosse, un balai ou une éponge résistant aux acides (port de gants appropriés indispensable). Laisser agir le temps nécessaire, brosser le cas échéant. Rincer abondamment à l'eau claire.

Décapage du matériel :

1 volume de DECAMAT pour 3 à 4 volumes d'eau. Appliquer avec une brosse, un balai, une éponge ou bien un pulvérisateur adapté (port de gants et de lunettes indispensable). Peut aussi s'utiliser en bain pour le petit matériel. Laisser agir 15 min environ, brosser le cas échéant. Rincer à l'eau (attention aux effluents qui auront un caractère acide). Neutraliser avec NEUTRAL passé au balai ou à la brosse. Rincer à l'eau. Renouveler ces opérations si nécessaire. Pulvériser PROTEMAT pour assurer une protection ultérieure.

Dosage

Selon degré de salissure et type d'utilisation.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un local ventilé à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Jerrycan : 30 litres.

Fût : 215 litres.