



PROTEMAT SP

AGENT DE PROTECTION DU MATERIEL DE CHANTIER A BASE VEGETALE

Date d'actualisation : 14 avril 2016

Propriétés

PROTEMAT SP est un produit prêt à l'emploi à base végétale sans solvant et sans CMR, destiné à la protection du matériel. Sans pictogramme de sécurité, le produit répond aux exigences d'hygiène des utilisateurs. Une fois appliqué, PROTEMAT SP crée un film protecteur assurant ainsi la protection du matériel contre les projections de bétons, mortiers et enduits. En plus de sa fonction anti-adhérente, PROTEMAT SP apporte une protection contre la rouille grâce à ses composés inhibiteurs de corrosion. PROTEMAT SP est utilisé pour la protection du matériel en cours d'utilisation, ou pour le matériel stocké. PROTEMAT SP n'attaque pas les peintures.

Domaines d'application

- Matériel de chantier (centrales à béton, camion-toupie, échafaudages),
- Faces coffrantes et non coffrantes des coffrages et moules en cours d'utilisation,
- Matériel stocké en parc,
- Facilite ensuite le nettoyage du matériel (car non adhérence du béton).

Caractéristiques

Aspect : liquide translucide.
Couleur : jaune clair.
Point éclair : > 100 °C.

Mise en œuvre

PROTEMAT SP s'applique par pulvérisation, en une seule couche, fine et régulière, sur le matériel nettoyé avec VG NET.

- Matériel en utilisation : 1 fois par semaine.
- Matériel en parc : 1 à 2 fois tous les 4 mois

Avant réutilisation des coffrages, éliminer PROTEMAT SP des faces non coffrantes avec SOLVANOL, ou nettoyeur haute pression si le produit a séché.

Pour les surfaces coffrantes, si la surface est encore grasse et non souillée, un décoffrage est possible sans retirer le PROTEMAT SP. Après décoffrage, une rotation classique avec un agent de démoulage sera nécessaire.

- Applicable aussitôt après le lavage.

Dosage

En moyenne : 20 à 30 m²/litre.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Jerrycan de 30 L.
Fût de 215 L.
Container 1000 L.