



PROTEMAT SYNT

AGENT DE PROTECTION ANTI – ADHERENT DU MATERIEL DE CHANTIER

Date d'actualisation : 12 avril 2010

Propriétés

Produit 100% synthèse, PROTEMAT SYNT forme une pellicule protectrice sur les surfaces sur lesquelles il est appliqué. Cette pellicule évite l'adhérence des composés à base de liant hydraulique (mortier, béton, laitance, plâtre) sur le matériel de chantier. Il permet en outre une plus grande facilité de nettoyage et apporte une protection contre la rouille grâce à ses composés inhibiteurs de corrosion. PROTEMAT SYNT peut être utilisé pour la protection du matériel en cours d'utilisation ou pour le matériel stocké. Produit sans solvant, il respecte l'environnement et la santé des travailleurs. N'attaque pas les peintures.

Domaines d'application

Surfaces métalliques en contact avec le béton, mortier, ciment telles que :

- Silos de ciment,
- Malaxeurs, camion-toupie, pompe à béton,
- Coffrages : banches, moules de préfabrication,
- Machines à blocs ou à bordures,
- Échafaudages.

Caractéristiques

Aspect : liquide.
Couleur : jaune translucide.
Point éclair : > 100°C.

Mise en œuvre

S'applique par pulvérisation, en une seule couche fine et régulière, sur du matériel propre, sec ou humide. Éliminer préalablement les traces de laitance ou de rouille avec DECAMAT. Les projections de béton seront éliminées par un simple jet d'eau. Après nettoyage appliquer à nouveau une couche de PROTEMAT SYNT. Pour le matériel stocké la durée du traitement dépend des conditions climatiques (en moyenne 1 à 2 applications par mois). Avant utilisation des banches traitées, éliminer le produit des faces coffrantes avec un nettoyeur haute pression.

Dosage

En moyenne : 35 m²/litre.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Jerrycan de 30 L.
Fût de 215 L.
Container 1000 L.