

RED

RÉSERVATION POUR RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ DROITS

Date d'actualisation : 02 avril 2010

Propriétés

Les RED (Réservations pour relevés d'Étanchéité Droits) en Polystyrène Expansé sont livrés en longueurs de 1,20m avec un démoulant pour le décoffrage et un adhésif double face à l'arrière pour un montage ultra rapide sur la banche dégraissée.

Le RED possède 2 chanfreins, l'un pour faciliter le décoffrage, l'autre pour éviter les épaufrures sur le becquet du voile béton.

Mise en œuvre

- Dégraisser les parties de coffrage sur lesquelles seront fixés les RED.
- Enlever la protection du ruban double face.
- Appliquer le RED en exerçant une légère pression.
- Si besoin pour les banches bois, clouer le RED.

Dimensions

	Hauteur [mm]	Épaisseur [mm]	Colisage [ML]
Bâtiment			
RED 200 / 40	200	40	43,00
RED 300 / 40	300	40	28,80
RED 400 / 70	400	70	10,80
Travaux Publics / Génie Civil			
RED 150 / 30	150	30	84,00
RED 150 / 50	150	50	50,00

Sur demande : autres dimensions de réservation pour voiles droits ou courbes.

