



TECHNAFAC PH

DEROUILLANT ET PHOSPHATANT POUR METAUX

Date d'actualisation : 12 avril 2010

Propriétés

TECHNAFAC PH a été élaboré en vue de répondre aux problèmes posés par l'oxydation du métal. TECHNAFAC PH agit de façon curative en dissolvant la rouille et de façon préventive en passivant les aciers.

Domaines d'application

- Passivation de l'acier
- Elimination de la rouille

Caractéristiques

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Densité : 1,51.
pH : 1.
Produit corrosif.

Mise en œuvre

Décapage du matériel :
TECHNAFAC PH s'applique pur sur les aciers à traiter. Appliquer avec une brosse, un balai, une éponge ou un pinceau (port de gants et de lunettes indispensable). Laisser agir 5 à 10 min environ, brosser afin d'éliminer les résidus. Rincer légèrement à l'eau avec une éponge puis sécher l'acier. Renouveler ces opérations si nécessaire. Pulvériser PROTEMAT pour assurer une protection ultérieure.

Dosage

Selon le degré de salissure, environ 0,3 litres par m².

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un local ventilé.

Conditionnement

Fût 215 L / 338 kg.
Jerrycan 30 L / 32 kg.